

Basic Parkettboden – Calgary 325 LD Calgary

Produktbeschreibung

3 – Schicht Fertigparkett Landhausdielen I – Stab zur leimfreien Verlegung mit ‚ProConnect-5G‘-Verlegesystem.

Deckschicht ca. 2,5 mm (Deckschichtstöße bei Breite 138 mm möglich)

E 8713 – E 8714 – E 8715 3 Elemente pro Paket haben eine gestoßene Deckschicht

E 8913 alle Elemente pro Paket haben eine gestoßene Deckschicht

Dielenformat	1980 x 164 x 13 mm 2200 x 138 x 13 mm
Deckschicht	≥ 2,5 mm
Oberfläche	NaturaÖl (Wohnfertig endgeölt) /Velvet (Matt lackiert)
Aufbau (1980 x 164 x 13 mm)	Deckschicht ≥ 2,5 mm Edelholz Eiche Mittellage HDF Trägerplatte 9,2 mm Unterlage 1,5 mm Weichholz
Aufbau (2200 x 138 x 13 mm)	Deckschicht 2,5 mm Edelholz Eiche Mittellage ca. 8,8 mm Fichtenholz Unterlage ca. 1,9 mm Fichtenholz
Dielen Anzahl / m ² pro Paket	8 / 1,95 (1980 x 164 x 13 mm) 10 / 3,04 (2200 x 138 x 13 mm)
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	Dfl-s1
Formaldehydabgabe nach DIN 14342	E1
Gehalt an Pentachlorphenol nach DIN 14342	Nicht nachweisbar
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 14342	0,12 W/mK (1980 x 164 x 13 mm) 0,15 W/mK (2200 x 138 x 13 mm)
Wärmedurchlasswiderstand nach EN 12524	0,08 m ² /mK (1980 x 164 x 13 mm) 0,09 m ² /mK (2200 x 138 x 13 mm)
Fußbodenheizung	Geeignet (nur für den Einsatz auf warmwassergeführten Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 27 °C nicht überschreiten.
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung	Z-156.607-834 (2200 x 138 x 13 mm)
DoP – Nummer	PAR1501403

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Sortierung Nature -E1611-E1613-E1614-E1615-E1616-E1618-

- Holz in unterschiedlicher Färbung.
- Äste bis 25 mm Größe
- Kein Splint
- Gerade Faser, Blume und Spiegel

Sortierung Nature -E1713-E1715-E1738-E1768-

- Spiegel / Markstrahlen
- Vereinzelt leichter Splint an den Längskanten bis max. 1/3 bezogen auf die Dielenbreite, auf der gesamten Länge der Diele
- Vereinzelt fest verwachsene Äste in der Farbe des Holzes bis zu 5 cm im Durchmesser
- Vereinzelt gekittete Äste bis maximal 2 cm Durchmesser
- Vereinzelt gerissene Äste bis maximal 4 cm Durchmesser (Kreuzrisse in Holzfarbe gespachtelt)
- Vereinzelt weiße Verfärbungen
- Große Farbunterschiede zwischen den einzelnen Deckschichten

Die genannten Merkmale hinsichtlich des Vorkommens von Splint, treten bei vereinzelt Dielen auf (ca. 10 %); der überwiegende Anteil der Dielen ist frei von Splint.

Sortierung Villa

- Sehr kontrastreiches Holz
- Äste bis 40 mm Größe und schwarze Äste erlaubt
- Mit Splint
- Gerade Faser, Blume und Spiegel

Sortierung Country

- Spiegel / Markstrahlen
- Fest verwachsene Äste in der Farbe des Holzes unbegrenzt
- Gekittete Risse bis zu 4 mm Breite und bis zu 30 cm Länge; maximal zwei dieser Risse pro Diele
- Alle Arten von Fladerungen
- Alle Farbvarianten
- Gekittet Äste bis maximal 3 cm Durchmesser
- Gerissene Äste bis maximal 7 cm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
- Splint an den Längskanten bis maximal $\frac{3}{4}$ bezogen auf die Dielenbreite, auf der gesamten Länge der Diele
- 3 Elemente pro Paket haben eine gestoßene Deckschicht

Die genannten Merkmale hinsichtlich des Vorkommens von Splint, treten bei vereinzelt Dielen auf (ca. 10 %); der überwiegende Anteil der Dielen ist frei von Splint.

Sortierung Mix

- Gemischtes Gesamtbild aus allen vorgenannten Sortierungen (Nature / Villa / Country)
- Alle Dielen im Paket haben eine gestoßene Deckschicht.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

Bemerkung:

Sortierungen sind in der Sortierungsbeschreibung gesondert geregelt. Allgemein gilt jedoch: Nicht mehr als 3 % der Stäbe dürfen in die nächst niedrige und nicht mehr als 5 % in die nächst höhere Sortierung fallen. Die Deckschicht soll das gesamte Spektrum der Merkmale beinhalten. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Töpfenhofweg 41-44 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>
Stand: 03/2015 Rev.-Nr. 01